

Номер проекта (в СЭДе) _____

Проект постановления мэрии города
Новосибирска

О Положении о формах указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске, и требованиях к таким указателям

В целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, улучшения эстетического состояния территории города Новосибирска, обеспечения адресной информацией жителей и гостей города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о формах указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске, и требованиях к таким указателям (приложение).

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Разослать:

1. Прокуратура города
2. Первый заместитель мэра Захаров Г. П.
3. ДСиА
4. ДЭЖКХ
5. ДСиИ
6. ДЗиО
7. ДИП
8. Администрации районов, округа по районам

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель мэра

Г. П. Захаров

Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии

А. В. Кондратьев

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии

Д. Г. Перязев

Начальник департамента связи и информатизации мэрии

А. А. Горнштейн

Начальник департамента информационной политики мэрии

М. Н. Столяров

Начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии

М. А. Маслова

Заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии – начальник управления архитектурно-художественного облика города, главный архитектор города

А. Ю. Ложкин

Начальник управления правового обеспечения в сфере строительства, архитектуры и жилищных вопросов мэрии

Э. Р. Пузик

Председатель комитета распорядительных документов мэрии

М. Б. Барбышева

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске, и
требованиях к таким указателям

1. Общие положения

1.1. Положение о формах указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске, и требованиях к таким указателям (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска».

1.2. Положение устанавливает формы указателей с наименованиями улиц и иных элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры (далее – улицы), номерами домов и иных зданий, сооружений (далее – номера домов), размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске, а также требования к таким указателям, в том числе к их форме, размеру, цветовому решению, шрифтовому написанию.

Понятия «элемент улично-дорожной сети», «элемент планировочной структуры» применяются в Положении в том же значении, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, регулирующих присвоение, изменение и аннулирование адресов.

1.3. Форма указателей с наименованиями улиц и номерами домов (далее – указатели), размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске, и требования к таким указателям устанавливаются разделом 2 Положения, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым – четвертым настоящего пункта.

Форма указателей, размещаемых на зданиях, сооружениях, расположенных на гостевых маршрутах, устанавливаемых муниципальными правовыми актами города Новосибирска (далее – гостевые маршруты), а также улицах Центрального, Железнодорожного районов города Новосибирска, правобережной части Советского района города Новосибирска, и требования к таким указателям устанавливаются разделом 3 Положения.

Форма указателей, размещаемых на углах зданий, сооружений, обращенных к перекресткам улиц (кроме улиц, входящих в гостевые маршруты и прилегающих к ним, а также улиц Центрального, Железнодорожного районов города

Новосибирска, правобережной части Советского района города Новосибирска), и требования к таким указателям устанавливаются разделом 4 Положения.

Форма указателей, размещаемых на углах зданий, сооружений, обращенных к перекресткам улиц, входящих в гостевые маршруты и прилегающих к ним, а также улиц Центрального, Железнодорожного районов города Новосибирска, правобережной части Советского района города Новосибирска, и требования к таким указателям устанавливаются разделом 5 Положения.

Информация об историческом наименовании улицы располагается на дополнительной табличке под указателями (далее – дополнительная табличка), изготовленной по форме и с учетом требований, установленных разделом 6 Положения.

1.4. Онлайн-ресурс для автоматизированного создания макетов указателей в соответствии с установленными Положением формами и требованиями размещен на странице <http://generator-anshlagov.novo-sibirsk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Форма указателей, размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске, и требования к таким указателям

2.1. Форма указателей:



2.2. Требования к указателям.

2.2.1. Форма – вертикальная.

2.2.2. Размеры:

2.2.2.1. Высота поля с номером дома:

для указателей, размещаемых на зданиях, сооружениях, расположенных на улицах шириной 40 м и более (далее – указатели в варианте исполнения «стандарт»), – 350 мм;

для указателей, размещаемых на зданиях, сооружениях, расположенных на улицах шириной менее 40 м, на объектах индивидуального жилищного строительства, на вспомогательных зданиях, сооружениях, нестационарных объектах, а также на улицах шириной 40 м и более если при установке на здании, сооружении указателей в варианте исполнения «стандарт» перекрываются архитектурные элементы зданий, сооружений (далее – указатели в варианте исполнения «компакт») – 280 мм.

2.2.2.2. Высота поля с наименованием улицы:

для указателей в варианте исполнения «стандарт» – 200 мм;

для указателей в варианте исполнения «компакт» – 160 мм.

2.2.2.3. Ширина указателей варьируется в зависимости от длины наименования улицы и длины номера дома.

2.2.3. Цветовое решение: наименование улицы указывается на белом поле (цвет RAL 9003) синими буквами (RAL 5002), номер дома указывается на синем поле (цвет RAL 5002) белыми буквами (RAL 9003).

2.2.4. Шрифтовое написание.

2.2.4.1. Наименование улицы и номер дома на указателе указываются в следующем порядке:

поле с наименованием улицы:

верхняя строка – наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети (например: «микрорайон», «улица», «проспект», «бульвар»);

нижняя строка – собственное наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети (например: «Горский», «Красный», «Гоголя»);

поле с номером дома (в одну строку):

номер здания, сооружения;

сокращенное наименование корпуса, строения и его номер (при наличии).

Наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети пишется строчными буквами. Собственное наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети пишется с заглавной буквы.

2.2.4.2. При разработке макета указателя используется шрифт Inter в написаниях:

для поля с наименованием улицы – Medium;

для поля с номером дома – Semi Bold.

Размер шрифта (в типографских пунктах) должен соответствовать размеру, приведенному в таблице 1:

Таблица 1

Текст	Вариант исполнения указателя	
	«стандарт»	«компакт»
Наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети	79 п.	63 п.
Собственное наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети	159 п.	127 п.
Номер дома	781 п.	625 п.
Сокращенное наименование и номер корпуса, строения (при наличии)	390 п.	312 п.

2.2.4.3. Верстка указателей осуществляется с применением модульной сетки и базовых линий. Шаг модульной сетки составляет:

для указателей в варианте исполнения «стандарт» – 25 мм;

для указателей в варианте исполнения «компакт» – 20 мм.

Свободные поля от надписей (без учета выносных элементов букв) составляют:

сверху и снизу – 2 модульные единицы;

справа и слева – 4 модульные единицы.

Надписи в поле с наименованием улицы выравниваются по правому краю, в поле с номером дома – по центру.

2.2.5. Конструктивное решение указателей определяется в соответствии с одним из следующих технологических вариантов изготовления:

2.2.5.1. Плоский лист.

Указатель изготавливается из листа алюминиевой композитной панели белого цвета (RAL 9003) толщиной 3 мм; информация на лицевую панель наносится при помощи самоклеящейся пленки с плоттерной резкой (цвет RAL 5002) типа ORACAL 641 (цвет 049) или аналогов. Указатель крепится методом внешнего монтажа через заранее высверленные отверстия с закрытием крепежа декоративной заглушкой, либо методом скрытого монтажа через базу-подложку (к стене здания при помощи дюбель-гвоздей крепится лист алюминиевой композитной панели меньшего размера, к которой при помощи двустороннего монтажного скотча или клея крепится указатель).

2.2.5.2. Короб с внутренней подсветкой.

Указатель состоит из лицевой панели, задней, верхней, нижней и боковых стенок. На задней стенке корпуса короба размещается электрооборудование. Для внутренней подсветки указателей применяются светодиоды. Лицевая панель изготавливается из листового светопропускающего монолитного поликарбоната белого цвета толщиной 3 мм. Информация на лицевую панель наносится при помощи самоклеящейся светопропускающей пленки с плоттерной резкой (цвет RAL 5002) типа ORACAL 641 (цвет 049) или аналогов. Задняя, верхняя, нижняя и боковые стенки корпуса короба с внутренней подсветкой изготавливаются из листовой стали с антикоррозионным покрытием, либо из листовой алюминиевой композитной панели. Цвет видимых внешних поверхностей короба – белый (RAL 9003). Короб с внутренней подсветкой крепится методом скрытого монтажа с помощью анкерных креплений и закладных. В нижней стенке короба предусматриваются дренажные отверстия диаметром 5 мм из расчета 1 шт. на 1 пог. м. Глубина короба – 70 мм.

2.2.5.3. Короб без внутренней подсветки.

Указатель состоит из лицевой панели, верхней, нижней и боковых стенок. Возможно также исполнение короба с задней стенкой. Лицевая панель, верхняя, нижняя и боковые стенки корпуса короба без подсветки изготавливаются из листовой стали с антикоррозионным покрытием, либо из листовой алюминиевой композитной панели. Цвет видимых внешних поверхностей короба – белый (RAL 9003). Информация на лицевую панель наносится при помощи самоклеящейся пленки с плоттерной резкой (цвет RAL 5002) типа ORACAL 641 (цвет 049) или аналогов. Короб без внутренней подсветки крепится методом скрытого монтажа с помощью анкерных креплений и закладных. В нижней стенке короба предусматриваются дренажные отверстия диаметром 5 мм из расчета 1 шт. на 1 пог. м. Глубина короба – 70 мм.

2.2.6. Выбор технологического варианта изготовления указателя из числа предусмотренных подпунктом 2.2.5 Положения осуществляется с учетом следующих особенностей:

использование плоского листа допускается только при размещении указателей на объектах индивидуального жилищного строительства, вспомогательных зданиях, сооружениях, нестационарных объектах;

использование короба с внутренней подсветкой является обязательным при отсутствии в месте размещения указателей уличного освещения, за исключением случаев размещения указателей на объектах индивидуального жилищного строительства;

использование короба без внутренней подсветки допускается на всех зданиях, сооружениях, кроме случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего подпункта.

3. Форма указателей, размещаемых на зданиях, сооружениях, расположенных на гостевых маршрутах, а также улицах Центрального, Железнодорожного районов города Новосибирска, правобережной части Советского района города Новосибирска, и требования к таким указателям

3.1. Форма указателей:



3.2. Требования к указателям.

3.2.1. Форма – вертикальная.

3.2.2. Размеры:

3.2.2.1. Высота поля с номером дома:

для указателей в варианте исполнения «стандарт» – 350 мм;

для указателей в варианте исполнения «компакт» – 280 мм.

3.2.2.2. Высота поля с наименованием улицы:

для указателей в варианте исполнения «стандарт» – 250 мм;

для указателей в варианте исполнения «компакт» – 200 мм.

3.2.2.3. Ширина указателя варьируется в зависимости от длины наименования улицы и длины номера дома.

3.2.3. Цветовое решение указателей определяется в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 2.2.3 Положения.

3.2.4. Шрифтовое написание.

3.2.4.1. Наименование улицы и номер дома на указателе указываются в следующем порядке:

поле с наименованием улицы:

верхняя строка – наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети;

средняя строка – собственное наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети;

нижняя строка – транслитерация наименования и собственного наименования элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети;

поле с номером дома (в одну строку):

номер здания, сооружения;

сокращенное наименование строения, корпуса и его номер (при наличии).

Наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети пишется строчными буквами. Собственное наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети пишется с заглавной буквы.

Транслитерация наименований элементов планировочной структуры или элементов улично-дорожной сети и собственных наименований элементов планировочной структуры или элементов улично-дорожной сети осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом», введенным в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 04.09.2001 № 371-ст.

3.2.4.2. При разработке макета указателя используется шрифт Inter в написаниях:

для поля с наименованием улицы – Medium;

для поля с номером дома – Semi Bold.

Размер шрифта (в типографских пунктах) должен соответствовать приведенному в таблице 2 размеру:

Таблица 2

Текст	Вариант исполнения указателя	
	«стандарт»	«компакт»
Наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети	79 п.	63 п.
Собственное наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети	159 п.	127 п.
Наименование, собственное наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети транслитерацией	97 п.	63 п.
Номер дома	781 п.	625 п.
Сокращенное наименование и номер корпуса, строения (при наличии)	390 п.	312 п.

3.2.4.3. Верстка указателей осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 2.2.4.3 Положения.

3.2.5. Конструктивное решение указателей определяется в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктами 2.2.5, 2.2.6 Положения.

4. Форма указателей, размещаемых на углах зданий, сооружений, обращенных к перекресткам улиц (кроме улиц, входящих в гостевые маршруты и прилегающих к ним, а также улиц Центрального, Железнодорожного районов города Новосибирска, правобережной части Советского района города Новосибирска), и требования к таким указателям

4.1. Форма указателей:

4.1.1. Форма указателей на фасадах зданий, сооружений, выходящих на улицы, по которым зданиям, сооружениям присвоены адреса (далее – главные фасады):



4.1.2. Форма указателей на фасадах зданий, сооружений (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства), не являющихся главными фасадами:



4.2. Требования к указателям.

4.2.1. Форма – горизонтальная.

4.2.2. Размеры:

4.2.2.1. Высота:

для указателей в варианте исполнения «стандарт» – 350 мм;

для указателей в варианте исполнения «компакт» – 280 мм.

4.2.2.2. Ширина указателей варьируется в зависимости от длины наименования улицы и длины номера дома.

4.2.3. Цветовое решение указателей определяется в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 2.2.3 Положения.

4.2.4. Шрифтовое написание.

4.2.4.1. Наименование улицы и номер дома на указателях указываются в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 2.2.4.1 Положения.

4.2.4.2. При разработке макета указателя используется шрифт Inter в написаниях:

для поля с наименованием улицы – Medium;

для поля с номером дома – Semi Bold.

Размер шрифта (в типографских пунктах) должен соответствовать приведенному в таблице 3 размеру:

Таблица 3

Текст	Вариант исполнения указателя	
	«стандарт»	«компакт»
Наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети	131 п.	104 п.
Собственное наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети	390 п.	312 п.
Номер дома	781 п.	625 п.
Сокращенное наименование и номер корпуса, строения (при наличии)	390 п.	312 п.

4.2.4.3. Верстка указателей осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 2.2.4.3 Положения.

4.2.5. Конструктивное решение указателей определяется в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктами 2.2.5, 2.2.6 Положения.

5. Форма указателей, размещаемых на углах зданий, сооружений, обращенных к перекресткам улиц, входящих в гостевые маршруты и прилегающих к ним, а также улиц Центрального, Железнодорожного районов города Новосибирска, правобережной части Советского района города Новосибирска, и требования к таким указателям

5.1. Форма указателей:

5.1.1. Форма указателей на главных фасадах:



5.1.2. Форма указателей на фасадах зданий, сооружений (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства), не являющихся главными фасадами:



5.2. Требования к указателям.

5.2.1. Форма – горизонтальная.

5.2.2. Размеры:

5.2.2.1. Высота:

для указателей в варианте исполнения «стандарт» – 350 мм;

для указателей в варианте исполнения «компакт» – 280 мм.

5.2.2.2. Ширина указателей варьируется в зависимости от длины наименования улицы и длины номера дома.

5.2.3. Цветовое решение указателей определяется в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 2.2.3 Положения.

5.2.4. Шрифтовое написание:

5.2.4.1. Наименования улиц и номера домов на указателях указываются в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 3.2.4.1 Положения.

5.2.4.2. При разработке макета указателя используется шрифт Inter в написаниях:

для поля с наименованием улицы – Medium;

для поля с номером дома – Semi Bold.

Размер шрифта (в типографских пунктах) должен соответствовать приведенному в таблице 4 размеру:

Таблица 4

Текст	Вариант исполнения указателя	
	«стандарт»	«компакт»
Наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети	131 п.	104 п.
Собственное наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети	390 п.	312 п.
Наименование, собственное наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети транслитерацией	131 п.	104 п.
Номер дома	781 п.	625 п.
Сокращенное наименование и номер корпуса, строения (при наличии)	390 п.	312 п.

5.2.4.3. Верстка указателей осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 2.2.4.3 Положения.

5.2.5. Конструктивное решение указателей определяется в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктами 2.2.5, 2.2.6 Положения.

6. Форма дополнительной таблички и требования к ней

6.1. Форма дополнительной таблички:

Бывшая улица Бийская улица Депутатская

6.2. Требования к дополнительной табличке.

6.2.1. Форма – горизонтальная.

6.2.2. Размеры:

6.2.2.1. Высота:

при указании информации в одну строку – 125 мм;

при указании информации в две строки – 150 мм;

при указании информации в три строки – 200 мм;

при указании информации в четыре строки – 225 мм;

при указании информации в пять строк – 275 мм.

6.2.2.2. Ширина дополнительных табличек варьируется в зависимости от длины наименований улиц.

6.2.3. Цветовое решение: наименование улицы указывается на белом поле (цвет RAL 9003) синими буквами (RAL 5002).

6.2.4. Шрифтовое написание.

При разработке макета дополнительной таблички используется шрифт Inter Medium в строчном написании с выравниванием по левой стороне. Размер шрифта (в типографских пунктах) составляет 79 п.

6.2.5. Верстка дополнительной таблички осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными абзацами первым, вторым, четвертым – шестым подпункта 2.2.4.3 Положения.

6.2.6. Конструктивное решение дополнительной таблички определяется в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 2.2.5.1 Положения.
